

# LADA 4X4 ab 11.090,- €\*

## LADA TAIGA

### Ausstattungen & Preise \*



Motorisierung	LADA 4x4	TAIGA 4x4
1,7 Ltr., 8V, 5-Gang-Schaltgetriebe, Euro-6	<b>11.090,-</b>	<b>12.150,-</b>
Garantiepaket: 2 Jahre Garantie der LADA Automobile GmbH	•	•

#### Ausstattungsmerkmale

ABS mit BAS (Bremsassistent)	•	•
Außenspiegel von innen einstellbar	•	•
Elektrische Fensterheber vorne	•	•
Mittelkonsole mit Becherhalter	•	•
Radhausschalen vorne	-	•
Servolenkung	•	•
Unterbodenschutz	-	•

#### TAIGA 4x4 Paket

Bodyschutz im Schwellerbereich, Schutzleisten seitlich unten,	-	•
Schutzleisten seitlich oben, Hohlraumversiegelung	-	•
Folienset schwarz Heckklappe, Trittschutzfolie, Radzierblenden,	-	•

#### Sonderausstattung \*\*

Anhängezugvorrichtung, starr (E-Satz 7 oder 13-polig)	670,-
Autogasanlage mit Unterflurtank	2.850,-
Dachgepäckträger, groß	510,-
Dachgepäckträger, klein	425,-
Faltschiebedach, elektrisch	1.450,-
Flankenschutzrohre (Side-bar), Chromoptik	590,-
Frontbügel, Chromoptik oder Schwarz	580,-
Fußraumschalen, vorne (1 Satz)	90,-
Gewehrhalter	280,-
Hundtrittschutz (Riffelblech)	100,-
Laderaumtrenngitter, groß	290,-
Radhausschalen, hinten	120,-
Radhausschalen, vorne	120,-
Radio/CD-Anlage, Türlautsprecher und Scheibenantenne	435,-
Radiovorbereitung, Türlautsprecher und Scheibenantenne	275,-
Radzierblenden	60,-
Schutzleisten seitlich oben	80,-
Schutzleisten seitlich unten	125,-
Sitzheizung, Fahrer-/Beifahrersitz (je Sitz)	420,-
Sonderdekor (z.B. SAFARI, OUTDOOR, CALIFORNIA)	390,-
Stahlfelge DOTZ 6x15, Chromoptik inkl. Bereifung (4fach)	1.240,-
Stahlfelge DOTZ 6x15, Schwarz inkl. Bereifung (4fach)	1.240,-
Trittbretter, Chromoptik	620,-
Trittbretter, Schwarz	620,-
Verdunkelungsfolie (hintere Seitenscheiben und Heckscheibe)	290,-
Wildwanne, groß	325,-
Wildwanne, klein	240,-
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	490,-
Zusatzscheinwerfer Ø 160 mm, Satz Fern- oder Nebelscheinwerfer	225,-
Zusatzscheinwerfer eckig, Satz Fern- oder Nebelscheinwerfer	250,-

\* UVP der LADA Automobile GmbH, ab Importzentrum Buxtehude. Alle Preise in EURO.

• serienmäßig - nicht lieferbar \*\*weiteres Zubehör auf Anfrage oder unter [www.lada.de](http://www.lada.de)  
 Änderungen in Preis und Ausstattung vorbehalten.

# LADA 4X4 LADA TAIGA Technische Daten



## Motor

Bauart	wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Motor, 8 Ventile, oben liegende Nockenwelle, Multipoint-Einspritzanlage (SEFI) mit Bosch Komponenten
Hubraum	1.690 cm <sup>3</sup>
Bohrung x Hub	82 x 80 mm
Max. Leistung kW (PS) bei min <sup>-1</sup>	61 (83) / 5.000
Drehmoment Nm bei min <sup>-1</sup>	129 / 4000
max. Geschwindigkeit	137 km/h
Beschleunigung (0-100 km/h)	19 Sek.

## Kraftstoffverbrauch. l/100 km (VO EG 715/2007)

Kraftstoffart	Super bleifrei (95 ROZ)
kombiniert	9,5
innerorts	12,2
außerorts	8,0
CO <sub>2</sub> -Emission (VO EG 715/2007)	216
Effizienzklasse	G
SchadstoffEinstufung	EURO-6
Tankinhalt	42

## Gewichte

Zul. Gesamtgewicht	1.610 kg
Leergewicht inkl. Fahrer	1.285 kg
Max. Anhängelast ungebremst / gebremst*	400 kg / 1.490 kg
Stützlast*	60 kg / 75 kg
* mit Ausnahmegenehmigung bei max 8% Steigung	
gebremst / ungebremst / Stützlast	1.900 kg / 600 kg / 75 kg
Dachlast	50 kg

## Kraftübertragung

Antrieb	permanenter Antrieb auf beide Achsen. Einscheiben-Trocken-Kupplung, hydraulisch betätigt mit automatischer Einstellung
Getriebe	5-Gang-Schaltgetriebe, vollsynchronisiert, 1 Rückwärtsgang, 2-stufiges Verteilergetriebe

## Karosserie

Sitzplätze	4
Türen	3
Länge / Breite / Höhe	3.720 / 1.680 / 1.640 mm
Radstand	2.200 mm
Spurweite vorn/hinten	1.440 mm / 1.420 mm
Bodenfreiheit	220 mm
Kofferraumvolumen (VDA) aufgestellt / umgeklappt / bis Dachhimmel	263 Ltr. / 504 Ltr. / 982 Ltr.

## Fahrwerk

Lenkung	Servolenkung hydraulisch, Lenkrad mit Pralltopf
Radaufhängung vorn	Einzelradaufhängung mit vier Querlenkern und Stabilisator
Radaufhängung hinten	ungeteilte Achse mit vier Längslenkern und Panhardstab
Bremsen	Zweikreis-Bremssystem mit diagonaler Verteilung und Unterdruck-Bremskraftverstärker mit ABS und BAS
Bremsen vorn	Scheibenbremsen mit Schwimmsattel
Bremsen hinten	Trommelbremsen selbstnachstellend
Bereifung	175/80 R16 oder 185/75 R 16
Felge	5Jx16H oder 5,5Jx16H

